

KARTA MATERIAŁOWA

Mata gumokorkowa izolująca

Produkt opis:

Mata gumo-korkowa w roli wykonana z granulatu gumo korkowego tzn. guma pochodząca z recyklingu z dodatkiem kruszywa korkowego połączona lepiszczem poliuretanowym. Produkt tłumi wibracje, redukuje drgania oraz dźwięki uderzeniowe. Doskonała izolacja termiczna podłogi. Gumokorek służy do izolacji podłóg, pod podłogi drewniane, pływające, przyklejane, lite, wykładziny elastyczne PCV oraz linoleum, płytki ceramiczne. Gumokorek o wieloletniej żywotności, niweluje nierówności w podłożu.

Właściwości termiczne:

Przewodność cieplna W/mK: 0,067

Właściwości akustyczne:

Współczynnik redukcji dźwięków uderzeniowych ΔL_w dB 25 – wynik dla podłogi pływającej ułożonej na macie gumokorkowej o grubości 5mm

Właściwości:

Skład: kruszywo korkowe i granulaty gumy z recyklingu----- 1-2mm
Wytrzymałość na rozciąganie ----->900 kPa
Gęstość-----> 650kg/m³
Kompresja----- 30-50%
Odprężenie elastyczne -----> 75
Ścisłość (DIN53572)----- 6,2%
Palność----- B2